

Sottovuoti a campana carrellati

SERIE MVC



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura macchina in acciaio inox
 Campana in plexiglass termoformato trasparente con spessore maggiorato
 Barra saldante in alluminio a doppia resistenza con spingitori
 Ampio display grafico per le numerose informazioni subito visibili
 60 programmi memorizzabili | Selezione di 4 lingue : ITA – ING – FRA – TED
 Possibilità di fare il ciclo di lavoro sia in tempo che in percentuale vuoto
 Tempo di vuoto 0-99% | Tempo di extra vuoto 0-60 sec. | Tempo di gas 0-30 sec. | Tempo di saldatura 0.5-7 sec.
 Contatore cicli di lavoro e conta dei cicli giornalieri | Funzione riscaldamento motore
 Segnale di avviso assistenza macchina | Funzione contapezzi
Opzioni: Stampante adesiva Linerless (stampa di: nome prodotto, data confezione e data scadenza, Lotto e n° Progressivo)
 Impianto con gas Inerte | Taglio eccedenza | Vasca sfondata + 5 cm



Modello MVC 60

Dimensioni camera:
700x560x250h(120+130)


Barra saldante:
1 x 600 mm

Pompa BUSCH/DVP da
60 m³/h

Peso: 150 Kg

Dimensioni macchina:
810x740x1008/1034h

Alimentazione:
380V - 50Hz



Modello MVC 655

Dimensioni camera:
700x560x250h(120+130)

Barra saldante:
2 x 550 mm

Pompa BUSCH/DVP da
60 m³/h

Peso: 150 Kg

Dimensioni macchina:
810x740x1008/1034h

Alimentazione:
380V - 50Hz

Modello MVC 656

Dimensioni camera:
700x560x250h(120+130)

Barra saldante:
1x500mm + 1x600mm

Pompa BUSCH/DVP da
60 m³/h

Peso: 150 Kg

Dimensioni macchina:
810x740x1008/1034h

Alimentazione:
380V - 50Hz

Modello MVC 999

Dimensioni camera:
935 x 555 x 250h

Barra saldante:
2 x 900 mm

Pompa DVP da:
60/105 m³/h

Peso: 250 Kg

Dimensioni macchina:
1060 x 690 x 910h

Alimentazione:
380V - 50Hz

Modello MVC 955

Dimensioni camera:
935 x 555 x 250h

Barra saldante:
2 x 540 mm

Pompa DVP da:
60/105 m³/h

Peso: 250 Kg

Dimensioni macchina:
1060 x 690 x 910h

Alimentazione:
380V - 50Hz

Modello MVC 995

Dimensioni camera:
935 x 555 x 250h

Barra saldante:
1x900mm + 1x500mm

Pompa DVP da:
60/105 m³/h

Peso: 250 Kg

Dimensioni macchina:
1060 x 690 x 910h

Alimentazione:
380V - 50Hz

Modello MVC 9955

Dimensioni camera:
935 x 555 x 250h

Barra saldante:
1x900mm + 2x500mm

Pompa DVP da:
60/105 m³/h

Peso: 250 Kg

Dimensioni macchina:
1060 x 690 x 910h

Alimentazione:
380V - 50Hz

INDEX snc



Sottovuoti a campana da banco **SERIE MV**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura macchina in acciaio inox

Campana in plexiglass termoformato trasparente con spessore maggiorato

Barra saldante in alluminio a doppia resistenza con spingitori

Ampio display grafico per le numerose informazioni subito visibili

60 programmi memorizzabili | Selezione di 4 lingue : ITA – ING – FRA – TED

Possibilità di fare il ciclo di lavoro sia in tempo che in percentuale vuoto

Tempo di vuoto 0-99% | Tempo di extra vuoto 0-60 sec. | Tempo di gas 0-30 sec. | Tempo di saldatura 0.5-7 sec.

Contatore cicli di lavoro e conta dei cicli giornalieri | Funzione riscaldamento motore

Segnale di avviso assistenza macchina | Funzione contapezzi

Opzioni:

Stampante adesiva Linerless (stampa di: nome prodotto, data confezione e data scadenza, Lotto e n° Progressivo)

Impianto con gas Inerte | Taglio eccedenza

Modello MV 32

Dimensioni camera:
330 x 400 x 250h


Barra saldante:
1 x 320 mm

Pompa DVP da:
8 m³/h

Peso: 50 Kg

Dimensioni macchina:
390 x 530 x 440h

Alimentazione:
220V - 50Hz



Modello MV 41

Dimensioni camera:
410 x 460 x 250h


Barra saldante:
1 x 410 mm

Pompa DVP da:
25 m³/h

Peso: 70 Kg

Dimensioni macchina:
505 x 580 x 470h

Alimentazione:
220V - 50Hz



Modello MV 50

Dimensioni camera:
510 x 550 x 250h


Barra saldante:
1 x 500 mm

Pompa DVP da:
25 m³/h

Peso: 80 Kg

Dimensioni macchina:
595 x 570 x 470h

Alimentazione:
220V - 50Hz



Modello MV 255

Dimensioni camera:
510 x 550 x 250h


Barra saldante:
2 x 500 mm

Pompa DVP da:
25 m³/h

Peso: 80 Kg

Dimensioni macchina:
595 x 570 x 470h

Alimentazione:
220V - 50Hz



MADE IN

Italy Production