



# INDEX

## 1600V

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Lega di alluminio verniciato a forno con vernici epossidiche

Piano di lavoro in acciaio inox 380 x 380

Piano parallelo di regolazione di facile asportazione per pulizia

Gruppo guidalama a rulli inox e cuscinetto radiale reggispinta

Motore monofase autoventilato da 1 Hp

Disponibile sia nella versione Export che nella versione CE

Spingicarne, porzionatore, micro di sicurezza sulla porta, pulsantiera

elettronica con fungo per emergenze, scheda bassa tensione auto frenante,

guidalama e carter in acciaio inox AISI304 di copertura motore.



#### 1600V.M

Motore: monofase

Dim. lama: 1610 mm

Dim. piano: 380 x 380 mm

Capacità di taglio: 175 x 210 mm

Dim. totali: 615 x 480 x h830 mm

Distanza piedini: 335 x 290 mm

Dim. imballo: 560 x 550 x h1000 mm

Peso: 32 kg

#### 1600V.T

Motore: trifase

Dim. lama: 1610 mm

Dim. piano: 380 x 380 mm

Capacità di taglio: 175 x 210 mm

Dim. totali: 615 x 480 x h830 mm

Distanza piedini: 335 x 290 mm

Dim. imballo: 560 x 550 x h1000 mm

Peso: 32 kg