

TRITACARNE CARENATI

Modelli TC22 - TC32



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tritacarne professionale di grande potenza costruito in robusta lega di alluminio con finitura in acciaio inox.
Tramoggia capiente e robusta, gruppo di macinazione in acciaio inox facilmente asportabile per una accurata pulizia.
I gruppi riduttori sono realizzati con ingranaggi in acciaio a bagno d'olio per garantire la silenziosità e la durata nel tempo.
Motori da 1,5 / 3 cavalli - Produzione oraria di 250 / 500 Kg ora
Piastra da 4.5 e coltello in dotazione. - Scheda con inversione di marcia di serie

MADE IN
Italy

Production



Modello TC22-M CE

Gruppo macinazione
Acciaio Inox
Motore ventilato 1Kw
Monofase
Dimensioni
240 x 450 x 480h
Peso
30 Kg
Piastra D
80 mm
Bocca di carico
Ø 60 mm
Produzione oraria
250 Kg ora
Dimensioni Imballo
350 x 400 x 580h

Modello TC22-T CE

Gruppo macinazione
Acciaio Inox
Motore ventilato 1.1Kw
Trifase
Dimensioni
240 x 450 x 480h
Peso
30 Kg
Piastra D
80 mm
Bocca di carico
Ø 60 mm
Produzione oraria
250 Kg ora
Dimensioni Imballo
350 x 400 x 580h

Modello TC32-M CE

Gruppo macinazione
Acciaio Inox
Motore 1.8 Kw
Monofase
Dimensioni
260 x 530 x 520h
Peso
41 Kg
Piastra D
98 mm
Bocca di carico
Ø 80 mm
Produzione oraria
500 Kg ora
Dimensioni Imballo
440 x 560 x 640h

Modello TC32-T CE

Gruppo macinazione
Acciaio Inox
Motore 2.2 Kw
Trifase
Dimensioni
260 x 530 x 520h
Peso
41 Kg
Piastra D
98 mm
Bocca di carico
Ø 80 mm
Produzione oraria
500 Kg ora
Dimensioni Imballo
440 x 560 x 640h



INDEX snc

S. Leg.: Via Ronchetti, 59 - Oggiona con S. Stefano (VA) - S. Oper.: Via G. Pascoli, 91 - Cavaria con Premezzo (VA)
Tel. +39 0331.212.721 (2 Linee) - Fax +39 0331.217.646 - info@indexcom.eu

TRITACARNE REFRIGERATI

Modelli TR22 - TR32



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tritacarne professionale di grande potenza costruito in robusta lega di alluminio con finitura in acciaio inox.

Gruppo di refrigerazione statico.

Tramoggia capiente e robusta, gruppo di macinazione in acciaio inox di facile asportazione.

Coperchio bombato e pastello ribassato per chiusura coperchio

I gruppi riduttori sono realizzati con ingranaggi in acciaio a bagno d'olio per garantire la silenziosità e la durata nel tempo.

Piastra da 4.5 e coltello in dotazione - Scheda con inversione di marcia di serie

Possibilità di averli con bocca doppio taglio (2 piastre e 1 coltello) oppure con bocca Unger (3 piastre e 2 coltelli).



Modelli TR22-T CE - TR22-M CE

Gruppo macinazione: Acciaio Inox

Motore ventilato 1.5 Kw: Trifase

Motore ventilato 1.1 Kw: Monofase

Dimensioni: 420 x 400 x 550h

Bocca di carico: Ø 55 mm

Peso: 58 Kg

Produzione oraria: circa 200 Kg ora

Dimensioni Imballo: 420 x 620 x 560h

Modello TR32-T CE

Gruppo macinazione: Acciaio Inox

Motore ventilato 2.2 Kw: Trifase

Dimensioni: 430 x 440 x 570h

Bocca di carico: Ø 80 mm

Peso: 80 Kg

Produzione oraria: circa 300 Kg ora

Dimensioni Imballo: 420 x 620 x 560h

