

## – CARATTERISTICHE TECNICHE –

### **Mod. TS12M-TS12T Exp – CE**

Costruiti in robusta lega di alluminio con finitura lucidata e calandra motore ricoperta di lamiera inox che ne rende facile la pulizia.

I gruppi di macinazione dei tritacarne sono INOX nelle versioni CE e in ghisa alimentare nelle versioni Export.

I gruppi riduttori sono realizzati con ingranaggi in acciaio a bagno d'olio per garantire la silenziosità e la durata nel tempo.

Motore con ventola di raffreddamento.

Piastra da 6 e coltello in dotazione.



Mod. TS12-M Exp	Mod. TS12-M CE	Mod. TS12-T Exp	Mod. TS12-T CE
Gruppo Macinaz. : ghisa alim.	Gruppo Macinaz. : INOX	Gruppo Macinaz. : ghisa alim.	Gruppo Macinaz. : INOX
Motore 0.75 kw : monofase	Motore 0.75 kw : monofase	Motore 0.75 kw : trifase	Motore 0.75 kw : trifase
Dimensioni : 370 x 220 x 510h	Dimensioni : 370 x 220 x 510h	Dimensioni : 370 x 220 x 510h	Dimensioni : 370 x 220 x 510h
Peso : 19 Kg	Peso : 19 Kg	Peso : 16 Kg	Peso : 16 Kg
Produzione oraria : 200 Kg. carne	Produzione oraria : 200 Kg. carne	Produzione oraria : 200 Kg. carne	Produzione oraria : 200 Kg. carne
Piastra D 70 mm	Piastra D 70 mm	Piastra D 70 mm	Piastra D 70 mm
Dimensioni imballo : 440 x 250 x 440h	Dimensioni imballo : 440 x 250 x 440h	Dimensioni imballo : 440 x 250 x 440h	Dimensioni imballo : 440 x 250 x 440h