

- CARATTERISTICHE TECNICHE -

Mod. TS22M-TS22T Exp - CE

Costruiti in robusta lega di alluminio con finitura lucidata e calandra motore ricoperta di lamiera inox che ne rende facile la pulizia.

I gruppi di macinazione dei tritacarne sono INOX nelle versioni CE e in ghisa alimentare nelle versioni Export.

I gruppi riduttori sono realizzati con ingranaggi in acciaio a bagno d'olio per garantire la silenziosità e la durata nel tempo.

Motore con ventola di raffreddamento.

Piastra da 6 e coltello in dotazione.



Mod. TS22-M Exp	Mod. TS22-M CE	Mod. TS22-T Exp	Mod. TS22-T CE
Gruppo Macinaz. : ghisa alim.	Gruppo Macinaz. : INOX	Gruppo Macinaz. : ghisa alim.	Gruppo Macinaz. : INOX
Motore l.l kw : monofase	Motore l.l kw : monofase	Motore l.l kw : trifase	Motore l.l kw : trifase
Dimensioni : 450 x 250 x 570h	Dimensioni : 450 x 250 x 570h	Dimensioni : 450 x 250 x 570h	Dimensioni : 450 x 250 x 570h
Peso : 24 Kg	Peso : 24 Kg	Peso : 22 Kg	Peso : 22 Kg
Piastra D 82 mm	Piastra D 82 mm	Piastra D 82 mm	Piastra D 82 mm
Produzione oraria : 300 Kg. carne	Produzione oraria : 300 Kg. carne	Produzione oraria : 300 Kg. carne	Produzione oraria : 300 Kg. carne
Dimensioni imballo : 480 x 300 x 510h	Dimensioni imballo : 480 x 300 x 510h	Dimensioni imballo : 480 x 300 x 510h	Dimensioni imballo : 480 x 300 x 510h