

## SERIE: VSS 330S - VSS 420S - VSS 480S

Le confezionatrici sottovuoto VSS sono realizzate interamente in acciaio inox e si caratterizzano per la semplicità di utilizzo grazie al pannello comandi analogici. Il ciclo di lavoro è manuale con elettrovalvola per velocizzare lo scarico. I modelli VSS con pompa a secco sono dotati di una pompa del vuoto autolubrificata dove non richiede olio per il funzionamento. Le macchine sono fornite di attacco per aspirazione in contenitori. *Tutte le confezionatrici sottovuoto sono certificate CE.*



### ► MODEL VSS 330S

**Barra saldante:**  
330 mm

**Pompa da:**  
18Lt/Min.

**Peso:**  
5,5 Kg

**Dimensioni Macchina:**  
350 x 230 x 130h

### ► MODEL VSS 420S

**Barra saldante:**  
420 mm

**Pompa da:**  
18Lt/Min.

**Peso:**  
9 Kg

**Dimensioni Macchina:**  
460 x 320 x 115h



### ► MODEL VSS 480S

**Barra saldante:**  
480 mm

**Pompa da:**  
40Lt/Min.

**Peso:**  
14 Kg

**Dimensioni Macchina:**  
510 x 350 x 170h

