

- CARATTERISTICHE TECNICHE -

Modelli SW21 e SW21-X2 omologati CE

Display peso a led rossi h. 20 mm - Display alfanumerico LCD retroilluminato(2x16)
Tastiera a membrana a 9 tasti con effetto tattile - n° 8 segnalatori di stato a led
Convertitore A/D a 24 bit (16.777.216 punti interni) - Divisioni visualizzabili: 60.000
Divisioni metrologiche: Multicampo a 2 o 3 campi.
Ingresso per due piattaforme indipendenti di serie
N° 2 porte seriali RS232 (per collegamento a PC o ripetitore Peso)

Pesatura con azzeramenti parziali - Pesatura animali - Conteggio pezzi
Funzione di picco - Controllo di tolleranza - Pesatura con ingresso e uscita - Pesatura in scarico

Opzioni :

Memoria fiscale(fino a 150.000 pesate)
Scheda I/O con 4 uscite a relè e 2 ingressi
Uscita analogica in tensione o in corrente (0-5 V; 0-10 V; 0-20mA ; 4-20 mA)
Modulo di connessione a Rete Ethernet WiFi o via cavo con connettore RJ45
Interfaccia dati USB per collegamento a Pen Drive
SW21-X2 versione certificata ATEX zona 2.22 GD3



Modello SW21		Modello SW21-X2 ATEX zona 2.22
Portate : selezionabili a piacere		Portate : selezionabili a piacere
Portate OMOLOGATE : 2 x 6000 div. 3 x 3000 div.		Portate OMOLOGATE : 2 x 6000 div. 3 x 3000 div.
Alimentazione : 7.5 Vdc esterno e batteria interna di serie		Alimentazione : 220Vac diretta senza batteria interna
Peso visore : 3 Kg		Peso visore : 3 Kg