

- CARATTERISTICHE TECNICHE -

Modelli SW22 SW22-X2 e SW22ST

omologati CE

Display peso a led rossi h. 20 mm - Display alfanumerico LCD retroilluminato(2x16)
 Tastiera a membrana a 21 tasti con effetto tattile - n° 8 segnalatori di stato a led
 Convertitore A/D a 24 bit (16.777.216 punti interni) - Divisioni visualizzabili: 60.000
 Divisioni metrologiche: Multicampo a 2 o 3 campi.
 Ingresso per due piattaforme indipendenti di serie
 N° 2 porte seriali RS232 C per collegamento a PC o ripetitore Peso)
 Pesatura con azzeramenti parziali - Conteggio pezzi - Funzione di picco –
 Controllo di tolleranza - Pesatura con ingresso e uscita - Pesatura in scarico
 Opzioni :
 Memoria fiscale(fino a 150.000 pesate)
 Scheda I/O con 4 uscite a relè e 2 ingressi
 Uscita analogica in tensione o in corrente (0-5 V; 0-10 V; 0-20mA ; 4-20 mA)
 Modulo di connessione a Rete Ethernet WiFi o via cavo con connettore RJ45
 Interfaccia dati USB per collegamento a Pen Drive
 Versione ATEX zona 2.22 (SW22-X2)
 Stampante termica a rotolo Mod. PLUS in box Inox solidale (SW22 ST)



© 2009 - Index s.n.c. - All Rights Reserved



Modello SW22	Modello SW21-X2 ATEX zona 2.22	Modello SW22 ST
Senza stampante	Senza stampante	Stampante solidale Linerless
Portate : selezionabili a piacere	Portate : selezionabili a piacere	Portate : selezionabili a piacere
Portate OMOLOGATE : 2 x 6000 div. 3 x 3000 div.	Portate OMOLOGATE : 2 x 6000 div. 3 x 3000 div.	Portate OMOLOGATE : 2 x 6000 div. 3 x 3000 div.
Alimentazione : 7.5 Vdc esterno e batteria interna di serie	Alimentazione : 7.5 Vdc esterno e batteria interna di serie	Alimentazione : 7.5 Vdc esterno e batteria interna di serie
Peso visore : 3 Kg	Peso visore : 3 Kg	Peso visore : 3 Kg