



INDEX

1600A

CARATTERISTICHE TECNICHE

Realizzato in fusione di alluminio anodizzato

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304

Piano parallelo di regolazione di facile asportazione per pulizia

Gruppo guidalama a rulli inox e cuscinetto radiale reggispinta

Motore monofase autoventilato da 1 Hp

Spingicarne, porzionatore, micro di sicurezza sulla porta, pulsantiera elettronica con fungo per emergenze, scheda bassa tensione auto frenante, guidalama e carter in acciaio inox AISI304 di copertura motore.

In opzione basamento solidale con pulsantiera e cassetto raccogli rifiuti.



Basamento con cassetto
raccogli rifiuti

1600A.M

Motore: monofase

Dim. lama: 1610 mm

Dim. piano: 380 x 380 mm

Capacità di taglio: 175 x 210 mm

Dim. totali: 615 x 480 x h830 mm

Distanza piedini: 290 x 335 mm

Dim. imballo: 560 x 550 x h1000 mm

Peso: 32 kg

1600A.T

Motore: trifase

Dim. lama: 1610 mm

Dim. piano: 380 x 380 mm

Capacità di taglio: 175 x 210 mm

Dim. totali: 615 x 480 x h830 mm

Distanza piedini: 290 x 335 mm

Dim. imballo: 560 x 550 x h1000 mm

Peso: 32 kg