

- CARATTERISTICHE TECNICHE -

Etichettatrice modello GP4.LX

Doppio display (lato operatore e cliente) LCD alfanumerico, retroilluminato bianco.
Doppia tastiera impermeabile costituita da 36 tasti a membrana plu/funzioni facilmente leggendabili grazie all'apposita tasca laterale e 35 Meccanici protetti con serigrafia adesiva. 8 operatori.
Etichettatrice termica con risoluzione 8dots/mm, ideale per l'etichettatura di preconfezionati.

Larghezza max. del rotolo 63mm, diametro esterno 120mm.

Sostituzione del rotolo, tramite carrello estraibile su guide per facilitare il cambio della carta.

Batteria interna tampone 24Volt

N° 2 interfacce rs485 per collegamento via cavo di max 4 bilance di serie

N° 2 interfacce rs232 per collegamento a PC – Rek – Scanner

Alimentazione diretta con spina 220Vac

In opzione kit wireless per collegamento bilance via radio

CARATTERISTICHE:

- Modo operativo selezionabile: scontrino, peso prezzo per etichettatura, articolo singolo o self-service.
 - 8 operatori diretti e 20 totali.
- Archivio 7000 PLU, 72 a richiamo diretto.
 - 50 gruppi PLU.
 - 5 tare attive per operatori.
- 999 liste ingredienti fino a 420 caratteri.
 - 99 tracciabilità prodotti.
- 4 aliquote IVA, con funzione di scorporo.
 - 10 messaggi pubblicitari.
 - Funzione Eliminacode.
 - 8 tipologie di pagamento.
- 3 livelli di password programmabili.
- Memorizzazione e riapertura scontrini giornalieri.
 - Storni, sconti, offerte speciali, rapporti di vendita oraria, gestione Cliente.
- Totali operatori, PLU, gruppi merceologici, aliquote IVA e tipo di pagamento di breve e lungo periodo.
 - Modo di lavoro a priorità PLU.
- Stampa logo, codici a barre EAN13 ed EAN8, talloncini di totale, lotto, glassatura.
 - Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL



Modello GP4.LX	
Dimensioni piatto : 410x230mm	
Portata : 12/30Kg-2/5g	
Dimensioni tot. bilancia: 420x390x180h	
Dimensioni imballo: 500 x 550 x 290h	
Peso : 15 Kg	