

- CARATTERISTICHE TECNICHE -

Bilichetti modello NSW.E

Bilichetto professionale realizzato con basamento in ferro verniciato e piatto inox.

Display LCD a 6 cifre alte 55 mm retroilluminato anch'esso in acciaio inox.

Robusta colonna tubolare in acciaio satinato 30x60 e spondina inox

Batteria interna ricaricabile lunga durata (circa 70 ore)

Alimentatore esterno 12v con tappo a tenuta anti acqua.

Funzioni principali:

Conteggio pezzi, totalizzazione pesi, controllo peso con segnalazione acustica, pesatura animale, blocco/sblocco tastiera, autospegnimento e retroilluminazione



NSW3030E	NSW4040E	NSW6060E	NSW8080E
Dimensioni piatto: 300 x 300	Dimensioni piatto: 400 x 400	Dimensioni piatto: 600 x 600	Dimensioni piatto: 800 x 800
<u>Portate Omologate:</u> 3/6kg – 1/2g 6/15kg – 2/5g 12kg – 2g; 30kg – 5g 15/30kg – 5/10g	<u>Portate Omologate:</u> 6/15kg – 2/5g 15/30kg – 5/10g 12kg – 2g; 30kg – 5g 30/60kg – 10/20g 60/150kg – 20/50g	<u>Portate Omologate:</u> 15/30kg – 5/10g 30/60kg – 10/20g 60/150kg – 20/50g 150/300kg – 50/100g	<u>Portate Omologate:</u> 60/150kg – 20/50g 150/300kg – 50/100g
<i>Dimensioni totali standard:</i> 300Lx420Px520H	<i>Dimensioni totali standard:</i> 400Lx520Px720H	<i>Dimensioni totali standard:</i> 600Lx720Px920H	<i>Dimensioni totali standard:</i> 800Lx920Px1120H
Alimentatore esterno 12V (codice articolo ALI20)			
Batteria interna ricaricabile 6V 4.5Ah (codice articolo BAT26)			