

## - CARATTERISTICHE TECNICHE -

### **Bilichetti inox modello NSW.X**

Bilichetto professionale da banco o da pavimenti interamente INOX aisi304

con **protezione IP68** con colonna tubolare 30x60

Display LCD a 6 cifre alte 55 mm retroilluminato

(completo di valvola di sfiato per aereazione interna)

Batteria interna ricaricabile lunga durata (circa 70ore)

Alimentatore esterno 12v con tappo a tenuta anti acqua

Funzioni principali:

Conteggio pezzi, totalizzazione pesi, controllo peso con segnalazione acustica, pesatura animale, blocco/sblocco tastiera, autospegnimento e retroilluminazione

OPZIONI: realizzazione con cella inox IP67 oppure IP69K



Modello NSW3030X	Modello NSW4040X	Modello NSW6060X
Dimensioni piatto: 300 x 300	Dimensioni piatto: 400 x 400	Dimensioni piatto: 600 x 600
<u>Portate Omologate:</u>  3/6kg – 1/2g 6/15kg – 2/5g 15/30kg – 5/10g	<u>Portate Omologate:</u>  6/15kg – 2/5g 15/30kg – 5/10g 30/60kg – 10/20g 60/150kg – 20/50g	<u>Portate Omologate:</u>  15/30kg – 5/10g 30/60kg – 10/20g 60/150kg – 20/50g 150/300kg – 50/100g
Dimensioni totali standard: 300Lx420Px520H	Dimensioni totali standard: 400Lx520Px720H	Dimensioni totali standard: 600Lx720Px920H
Alimentatore esterno 12V (codice articolo ALI20)		
Batteria interna ricaricabile 6V 4.5Ah (codice articolo BAT26)		