

## - CARATTERISTICHE TECNICHE -

### **Bilichetti modello SW21A omologati CE**

Bilichetti da banco o da pavimento con display a numeri rossi h20mm realizzati con piano, colonna ed indicatore di peso in acciaio inox aisi304

Tastiera a membrana a 9 tasti con effetto tattile

Divisioni metrologiche: Multicampo a 2 o 3 campi.

Possibilità d'ingresso della seconda piattaforma

N° 2 pg9 seriali RS232 per collegamento a PC o ripetitore peso

#### **FUNZIONI PRINCIPALI:**

Pesatura con azzeramenti parziali - Pesatura animali - Conteggio pezzi

Funzione di picco - Controllo di tolleranza - Pesatura con ingresso e uscita - Pesatura in scarico

#### **OPZIONI SLEZIONABILI:**

Cella 6000 divisioni

Batteria interna lunga durata circa 8 ore (codice ACCR2)

Display peso lato cliente (codice DLC)

Memoria fiscale integrata (codice MF)

Scheda I/O con 4 uscite a relè e 2 ingressi (codice 2REL)

Modulo di connessione a Rete Ethernet integrato (codice ETH)

Modulo di trasmissione WI-FI per connessione wireless a rete Ethernet (codice WIFIETH)

Porta USB per Pen Drive integrata (codice USB)

SW21-X2 versione certificata ATEX zona 2.22 GD3



Modello SW21A3030	Modello SW21A4040	Modello SW21A6060
Portate Omologate: 3/6 Kg - 1/2 g 6/15 - 2/5 g 15/30 - 5/10 g	Portate Omologate: 6/15 - 2/5 g 15/30 - 5/10 g 30/60 - 10/20 g 60/150 - 20/50 g	Portate Omologate: 15/30 - 5/10 g 30/60 - 10/20 g 60/150 - 20/50 g 150/300 - 50/100 g
Dimensioni: 300x300 H500	Dimensioni: 400x400 H700	Dimensioni: 300x300 H900