



INDEX

TR22

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tritacarne professionale di grande potenza costruito in robusta lega di alluminio con finitura in acciaio inox. Gruppo di refrigerazione statico.

Tramoggia capiente e robusta, gruppo di macinazione in acciaio inox di facile asportazione.

Coperchio bombato e pastello ribassato per chiusura coperchio

I gruppi riduttori sono realizzati con ingranaggi in acciaio a bagno d'olio per garantire la silenziosità e la durata nel tempo.

Piastra da 4.5 e coltello in dotazione - Scheda con inversione di marcia di serie

Possibilità di averli con bocca doppio taglio (2 piastre e 1 coltello) oppure con bocca Unger (3 piastre e 2 coltelli).



TR22.M

GRUPPO MACINAZ: INOX

Motore 1.1 kw: monofase

Dim. totali: 420 x 400 x h550 mm

Peso: 58 kg

Bocca di carico: Ø 55 mm

Produzione oraria: 200 kg carne

Dim. imballo: 620 x 420 x h560 mm

TR22.T

Gruppo Macinaz: INOX

Motore 1.5 kw: trifase

Dim. totali: 420 x 400 x h550 mm

Peso: 58 kg

Bocca di carico: Ø 55 mm

Produzione oraria: 200 kg carne

Dim. imballo: 620 x 420 x h560 mm