



# INDEX

## TR22

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tritacarne professionale di grande potenza costruito in robusta lega di alluminio con finitura in acciaio inox. Gruppo di refrigerazione statico.

Tramoggia capiente e robusta, gruppo di macinazione in acciaio inox di facile asportazione.

Coperchio bombato e pastello ribassato per chiusura coperchio

I gruppi riduttori sono realizzati con ingranaggi in acciaio a bagno d'olio per garantire la silenziosità e la durata nel tempo.

Piastra da 4.5 e coltello in dotazione - Scheda con inversione di marcia di serie

Possibilità di averli con bocca doppio taglio (2 piastre e 1 coltello) oppure con bocca Unger (3 piastre e 2 coltelli).



#### TR22.M

**GRUPPO MACINAZ: INOX**

**Motore 1.1 kw: monofase**

**Dim. totali: 420 x 400 x h550 mm**

**Peso: 58 kg**

**Bocca di carico: Ø 55 mm**

**Produzione oraria: 200 kg carne**

**Dim. imballo: 620 x 420 x h560 mm**

#### TR22.T

**Gruppo Macinaz: INOX**

**Motore 1.5 kw: trifase**

**Dim. totali: 420 x 400 x h550 mm**

**Peso: 58 kg**

**Bocca di carico: Ø 55 mm**

**Produzione oraria: 200 kg carne**

**Dim. imballo: 620 x 420 x h560 mm**