

# SISTEMI PER LA PESATURA INDUSTRIALE

## IDXKXP -IDXRP



### CARATTERISTICHE TECNICHE ▼

- Indicatori di peso professionali **OMOLOGABILI** disponibili in versione con stampante solidale.
- **Display lcd retroilluminato** (IDXKXP e IDXKXPX)
- **Display a numeri rossi** (IDXR e IDXRP).
- Tastiera impermeabile e numerico-funzionale a 17 tasti.
- Involucro impermeabile in ABS IP65.
- Max. 30000 divisioni oppure multi campo 2 x 3000e o 2 x 6000e in versione omologata CE-M per uso legale.
- **Alimentazione:** batteria interna ricaricabile (circa 60 ore) e alimentatore interno 220 Vac.
- **Funzioni selezionabili:**
  - Conteggio pezzi - Totalizzazione pesi
  - Formulazione, Controllo +/- con inserimento rapido di target
  - Pesata percentuale e dosaggio in percentuale con target programmabile
  - Ingresso/Uscita (a richiesta)
  - Riempimento/Dosaggio a due velocità con azzeramento allo start (con scheda DFIO opzionale)
  - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10

IDXKXP



IDXR



IDXKXPX









IDXRP



Disponibile in diverse versioni:

CODICE	PESO	DIMENSIONI	DIV.CE-M g	VISUALIZZAZIONE	PREZZO
<b>IDXKXP</b>	2,5 Kg	280x190x130h	2 x 3000 o 2 x 6000	6 digit LCD	su richiesta
<b>IDXR</b>	2,5 Kg	280x190x130h	2 x 3000 o 2 x 6000	6 digit rossi	su richiesta
<b>IDXKXPX</b>	2,5 Kg	280x190x130h	2 x 3000 o 2 x 6000	6 digit LCD	su richiesta
<b>IDXRP</b>	2,5 Kg	280x190x130h	2 x 3000 o 2 x 6000	6 digit rossi	su richiesta

### Possibili soluzioni:



# SISTEMI PER LA PESATURA INDUSTRIALE

## IDXKXP -IDXRP

CODICE	OPZIONI E ACCESSORI	PREZZO
<b>KIT.1</b>	Servizio di collegamento e calibrazione a basamento con portata fino a 30 kg	a richiesta
<b>KIT.2</b>	Servizio di collegamento e calibrazione a basamento con portata da 31 kg a 300 kg	a richiesta
<b>KIT.3</b>	Servizio di collegamento e calibrazione a basamento con portata da 301 kg a 3000 kg	a richiesta
<b>OM.C3</b>	Servizio di omologazione CE-M (3000 o 3000+3000 divisioni)	a richiesta
<b>OM.C6</b>	Servizio di omologazione CE-M (6000 o 6000+6000 divisioni)	a richiesta
<b>ETHD</b>	Interfaccia Ethernet interna; protocolli TCP, UDP, IP, ARP, ICMP e ethernet Mac.	a richiesta
<b>DFIO</b>	Interfaccia interna 2 IN / 6 OUT	a richiesta
<b>DAC160</b>	Uscita analogica interna optoisolata (0-4 / 20 mA, 0-10 Vdc (pressacavo incluso)	a richiesta
<b>ALIBY</b>	Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC	a richiesta
<b>STFXVIS08</b>	Staffa per fissaggio su colonna serie "COLX" per IDXKXP e IDXR	a richiesta
<b>LINERLESS.R</b>	Scatola da 64 rt di Carta Adesiva Linerless 57x20mt fr.12	a richiesta
<b>S.LAT</b>	Certificato di taratura LAT per bilance fino a 40kg	a richiesta
<b>S.LAT41</b>	Certificato di taratura LAT per bilance da 41 a 300kg	a richiesta
<b>S.LAT301</b>	Certificato di taratura LAT per bilance da 301 a 1500kg	a richiesta
<b>S.LAT1501</b>	Certificato di taratura LAT per bilance da 1501 a 3000kg	a richiesta



**INDEX s.r.l.**

www.indexcom.eu

**EMAIL:**

HEAD: info@indexcom.eu

SERVICE: assistenza@indexcom.eu

